

# PRIMERA CAPA IGNÍFUGA

## ANTIESTÁTICA / HOMBRE

**COD: 53010**



Testeado  
EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1

Testeado  
EN1149-5:2018

Testeado  
EN 1149-3:2004

Testeado  
EN 61482-2:  
2020 CLASE 1

### ATRIBUTOS Y TECNOLOGÍAS



ANTIESTÁTICO



IGNÍFUGO

### TABLA DE TALLAS

TALLAS	S	M	L	XL	2XL	3XL
CONTORNO PECHO	92-97 CM	98-103 CM	104-109 CM	110-115 CM	116-121 CM	122-127 CM
CONT. CADERA CAMISETA	94-99 CM	100-105 CM	106-111 CM	112-117 CM	118-123 CM	124-129 CM
LARGO TOTAL	69,5 CM	70,5 CM	71,5 CM	72,5 CM	73,5 CM	74,5 CM
CONTORNO CINTURA	62-67 CM	68-73 CM	74-79 CM	80-85 CM	86-91 CM	92-97 CM
CONT. CADERA CALZA	86-91 CM	92-97 CM	98-103 CM	104-109 CM	110-115 CM	116-121 CM
LARGO ENTREPIERNA	70 CM	71 CM	72 CM	73 CM	74 CM	75 CM

### DESCRIPCIÓN

Primera capa ignífuga antiestática, calce slim, certificada contra calor, llamas y arco eléctrico, con doble costura y diseño cómodo para entornos industriales exigentes.

### CARACTERÍSTICAS

- Tejido certificado con resistencia a calor y llamas.
- Tejido con propiedades antiestáticas.
- Tejido que cumple con disipación electrostática.
- Tejido con protección frente a arco eléctrico.
- Calce slim para ajuste ergonómico.
- Terminación en mangas y caderas de camiseta con doble costura.
- Pretina elasticada en calzas.
- Basta de calzas con doble costura.
- Material ligero y flexible.

### COMPOSICIÓN

- Tela: Jersey.
- 60% Modacrílico.
- 39% Algodón.
- 1% Belltron.
- 215 Grs.

### TALLAS DISPONIBLES

S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

### COLORES DISPONIBLES



Azul

### CUIDADOS DE LA PRENDA



LAVAR CON AGUA FRÍA



NO BLANQUEAR



SECADO A MÁQUINA



PLANCHAR A TEMPERATURA BAJA.



NO LAVAR EN SECO



Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931,  
QUILICURA, REGIÓN METROPOLITANA.

